

DSC**KomBit-Alarm**

spol. s r.o.

Záplavový detektor**WS4985**

Prvá línia ochrany pred poškodením a stratou majetku

Popis

WS 4985 je jednocestný bezdrôtový vysielač pozostávajúci zo sondy pripojenej k bezdrôtovému vysielaču káblom (1,82m). Sonda sa inštaluje na úroveň podlahy, prípadne na požadované miesto s rizikom zaplavenia. Vysielač sa inštaluje na vyššie položené vhodné suché miesto. V prípade zaplavenia dá sonda signál vysielaču a ten odošle signál o zaplavení do ústredne. Ako ochrana pred falošným poplachom (napr. pri umývaní podlahy a možnom dotyku s umývacím náradím) sú kontakty sondy chránené takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k dotyku napr. s mokrou handrou pri umývaní podlahy.

Poškodenie sondy alebo tamper (prerušenia vodičov medzi sondou a vysielačom) spôsobí hlásenie poruchového stavu ústredni.

Detektor takisto hlási ústredni vybitý stav batérie.

Technické parametre

Vysielač

Rozmery.....73 x 31 x 22mm

Hmotnosť.....35g

Napájacia batéria ...CR2 Lítiová (Panasonic alebo Duracell)

Prevádzková teplota prostredia.....-11C až +55°C

Relatívna vlhkosť.....85% bez kondenzácie – iba vysielač

Sonda

Rozmery....34 x 44 x 69mm

Hmotnosť...65g

Dĺžka vodičov....1,82m

Kompatibilita

Bezdrôtový systém Alexor

Prijímače RF5132, RF5108 (ústredne Power, NewPower)

Klávesnica s prijímačom RFK5500

Prijímač RF4164 (ústredňa PC 4020)

Ústredňa DSC 9045 (SCW 445 EU)

