

jednoužívateľský domový videosystém commax



spol. s r.o.

DPV-4HP

Domáci videotelefón so 4" obrazovkou. K tomuto videotelefónu je možné pripojiť jednu kamerovú jednotku (DRC-4BP, DRC-403F, DRC-403DF), ďalej iterkomové audio sluchátko (DP-4VR) a videopamäť (VM-16). Taktiež sa môžu použiť až tri tieto monitory v jednom systéme. Medzi jednotlivými monitormi a audio sluchátkami je možné využívať funkciu domáceho interkomu.



Technické parametre DPV-4HP

napájacie napätie	AC 100-230V, 50-60Hz
príkon	14W max., pohotovostný stav 1W
obrazovka	plochá čierno-biela, 4" (10cm)
prevádzková teplota	-10°C až +40°C
hmotnosť	cca 1,7kg
rozmery	180 x 210 x 58mm
spôsob montáže	na stenu pomocou montážnej konzoly (súčasť dodávky)

DRC-403F

Veľmi odolná čiernobiela dverová kamerová jednotka s čelným krytom z liatiny.

DRC-403DF



Technické parametre DRC-403F / DRC-403DF	
typ kamery	CCD, 1,3"
minimálne osvetlenie	0 Luxov 30cm od kamery (v tme osvetlenie infra LED diódami)
zorný uhol kamery	horizontálny: 68°; vertikálny: 55° (75°x55°), vertikálne nastavenie sklonu objektívu kamery +/- 20° (horizontálne ±7° DF)
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-20°C až +40°C (-10°C až +40°C DF)
hmotnosť	0,5kg
celkové rozmery	120 x 184 x 52mm(F) 125 x 183 x 50mm (DF)
rozmer montážnej krabice	98 x 165 x 40mm
spôsob montáže	zapustená (na povrch s doplnkovou strieškou)
relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



DRC-4BP

Odolná čiernobiela kamerová jednotka s čelným krytom zo zliatiny a s kovovým tlačítkom vo vyhotovení antivandal. Príslušenstvom kamery je držiak pre horizontálne natočenie kamery pod uhlom 45°.

Technické parametre DRC-4BP

typ kamery	CCD 270000pixelov
minimálne osvetlenie	0,1lux 30cm od kamery
zorný uhol kamery	horizontálny: 75°; vertikálny: 55°
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-10°C až +50°C
hmotnosť	0,25kg
celkové rozmery	50,2 x 118 x 52mm
spôsob montáže	na povrch
spínacie relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



jednoužívateľský domový videosystém **commax**



Zapojenie dvoch kamier (zvonenie z dvoch miest) k jednému monitoru (systému).

DPV - 4MT

Domáci videotelefón so 4" obrazovkou. Možno k nemu pripojiť dve kamery (DRC-4BP / DRC-403F / DRC-403DF). Taktiež môže použiť viac týchto monitorov v jednom systéme. Videosystém nepotrebuje externý napájací zdroj, monitor má vývod na štandardné sieťové napájanie 220V AC.



Technické parametre

príkon	max. 29VA, pohotovostný stav 2VA
napájacie napätie	230V AC, 50Hz
obrazovka	plochá čierno-biela, 4" (10cm)
prevádzková teplota	-10°C až +40°C
rozmery	195 x 228 x 68cm
hmotnosť	1,5kg
spôsob montáže	na stenu pomocou montážnej konzoly

DRC-403F

Veľmi odolná čiernobiela dverová kamerová jednotka s čelným krytom z liatiny.

DRC-403DF



Technické parametre DRC-403F / DRC-403DF	
typ kamery	CCD, 1,3"
minimálne osvetlenie	0 Luxov 30cm od kamery (v tme osvetlenie infra LED diódami)
zorný uhol kamery	horizontálny: 68°; vertikálny: 55° (75°x55°), vertikálne nastavenie sklonu objektívu kamery +/- 20° (horizontálne ±7° DF)
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-20°C až +40°C (-10°C až +40°C DF)
hmotnosť	0,5kg
celkové rozmery	120 x 184 x 52mm(F) 125 x 183 x 50mm (DF)
rozmer montážnej krabice	98 x 165 x 40mm
spôsob montáže	zapustená (na povrch s doplnkovou strieškou)
relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



DRC-4BP

Odolná čiernobiela kamerová jednotka s čelným krytom zo zliatiny a s kovovým tlačítkom vo vyhotovení antivandal. Príslušenstvom kamery je držiak pre horizontálne natočenie kamery pod uhlom 45°.

Technické parametre DRC-403DF

typ kamery	CCD 270000pixelov
minimálne osvetlenie	0,1lux 30cm od kamery
zorný uhol kamery	horizontálny: 75°; vertikálny: 55°
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-10°C až +50°C
hmotnosť	0,25kg
celkové rozmery	50,2 x 118 x 52mm
spôsob montáže	na povrch
spínacie relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



viac užívateľský domový videosystém Commax



spol. s r.o.

Pomocou 4" čiernobieleného monitoru kedykoľvek vidíte, čo sa deje pred Vašími dverami.

Viac užívateľský domový videosystém má viacero výhod, medzi ktoré patrí hlavne to, že jednotlivé zariadenia systému sa medzi sebou prepájajú za pomoci iba štyroch vodičov. Systém sa skladá z viactlačítkovej kamerovej jednotky, ku ktorej možno pripojiť tlačidlový rozširujúci modul, zdroj elektrickej energie a jednotlivé videotelefony, pričom ku každému videotelefonu možno pripojiť ďalšiu samostatnú kameru (DRC-403A/F/DF).

APV – 4CME/2

Adresný videotelefon s dvoma kamerovými vstupmi. Adresa videotelefonu sa určuje nastavením prepínačov na jeho zadnej strane, čo robí inštaláciu veľmi rýchlou a jednoduchou. Telefón má dve svorkovnice pre zapojenie kamier. Prvá je adresná, na druhú neadresnú možno pripojiť ďalšiu jednougávateľskú kameru. Jednou z ďalších funkcií je možnosť otvárania elektrického zámku dverí pomocou tlačítka na monitore.



Technické parametre APV-4MB/2

napájanie	220V AC
prikon	max. 32VA
obrazovka	4" plochá
rozmery	196 x 232 x 68mm
hmotnosť	1,5kg
prevádzková teplota	0°C až +40°C

DRC-4BP

DRC-403F

DRC-403DF



DRC – 2AM



Kamera pre dvoch účastníkov s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm

DRC – 4AM



Kamera pre štyroch účastníkov s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm

DRC – 6AM / DRC-8AM

Kamera pre 6./8. účastníkov s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm
Pre snimanie obrazu za zlej viditeľnosti a v tme používajú všetky kamery osvetlenie pomocou zabudovaných infra LED diód.



DRC – 14AS

14 tlačidlový rozširujúci modul s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm



Jednoužívateľské farebné videotelefony



CDV-50	CDV-50A	CDV-4HC
Rozmery 285X222X68mm	Rozmery 245x175x45mm	4" LCD displej Rozmery 188x208x55mm
5" TFT LCD displej Prevádzková teplota 0°C až +40°C		
Ovládanie elektrického dverného zámku 4-vodičové zapojenie Montáž na stenu Napájanie 230V AC		

Vonkajšia farebná kamera



DRC-4HC

- Napájanie 14V DC (z monitora)
- 4-vodičové zapojenie
- Prevedenie pre použitie v exteriéri
- Zápustná montáž
- CCD kamera
- Rozmery 123x187x16mm
- Nastavenie kamery horizontálne/vertikálne
- Pracovná teplota -10°C až +50°C