

# jednoužívateľský domový videosystém commax



## DPV-4HP

**Domáci videotelefón** so 4" obrazovkou. K tomuto videotelefónu je možné pripojiť jednu kamerovú jednotku (DRC-4BP, DRC-403F, DRC-403DF), ďalej iterkomové audio sluchátko (DP-4VR) a videopamäť (VM-16). Taktiež sa môžu použiť až tri tieto monitory v jednom systéme. Medzi jednotlivými monitormi a audio sluchátkami je možné využívať funkciu domáceho interkomu.



### Technické parametre DPV-4HP

napájacie napätie	AC 100-230V, 50-60Hz
príkon	14W max., pohotovostný stav 1W
obrazovka	plochá čierno-biela, 4" (10cm)
prevádzková teplota	-10°C až +40°C
hmotnosť	cca 1,7kg
rozmery	180 x 210 x 58mm
spôsob montáže	na stenu pomocou montážnej konzoly (súčasť dodávky)

## DRC-403F

Veľmi odolná čiernobiela dverová kamerová jednotka s čelným krytom z liatiny.

## DRC-403DF



Technické parametre DRC-403F / DRC-403DF	
typ kamery	CCD, 1,3"
minimálne osvetlenie	0 Luxov 30cm od kamery (v tme osvetlenie infra LED diódami)
zorný uhol kamery	horizontálny: 68°; vertikálny: 55° (75°x55°), vertikálne nastavenie sklonu objektívu kamery +/- 20° (horizontálne ±7° DF)
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-20°C až +40°C (-10°C až +40°C DF)
hmotnosť	0,5kg
celkové rozmery	120 x 184 x 52mm(F) 125 x 183 x 50mm (DF)
rozmer montážnej krabice	98 x 165 x 40mm
spôsob montáže	zapustená (na povrch s doplnkovou strieškou)
relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



## DRC-4BP

Odolná čiernobiela kamerová jednotka s čelným krytom zo zliatiny a s kovovým tlačítkom vo vyhotovení antivandal. Príslušenstvom kamery je držiak pre horizontálne natočenie kamery pod uhlom 45°.

### Technické parametre DRC-4BP

typ kamery	CCD 270000pixelov
minimálne osvetlenie	0,1lux 30cm od kamery
zorný uhol kamery	horizontálny: 75°; vertikálny: 55°
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-10°C až +50°C
hmotnosť	0,25kg
celkové rozmery	50,2 x 118 x 52mm
spôsob montáže	na povrch
spínacie relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



# jednoužívateľský domový videosystém **commax**



Zapojenie dvoch kamier (zvonenie z dvoch miest) k jednému monitoru (systému).

## DPV - 4MT

**Domáci videotelefón** so 4" obrazovkou. Možno k nemu pripojiť dve kamery (DRC-4BP / DRC-403F / DRC-403DF). Taktiež môže použiť viac týchto monitorov v jednom systéme. Videosystém nepotrebuje externý napájací zdroj, monitor má vývod na štandardné sieťové napájanie 220V AC.



### Technické parametre

príkon	max. 29VA, pohotovostný stav 2VA
napájacie napätie	230V AC, 50Hz
obrazovka	plochá čierno-biela, 4" (10cm)
prevádzková teplota	-10°C až +40°C
rozmery	195 x 228 x 68cm
hmotnosť	1,5kg
spôsob montáže	na stenu pomocou montážnej konzoly

## DRC-403F

Veľmi odolná čiernobiela dverová kamerová jednotka s čelným krytom z liatiny.

## DRC-403DF



Technické parametre DRC-403F / DRC-403DF	
typ kamery	CCD, 1,3"
minimálne osvetlenie	0 Luxov 30cm od kamery (v tme osvetlenie infra LED diódami)
zorný uhol kamery	horizontálny: 68°; vertikálny: 55° (75°x55°), vertikálne nastavenie sklonu objektívu kamery +/- 20° (horizontálne ±7° DF)
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-20°C až +40°C (-10°C až +40°C DF)
hmotnosť	0,5kg
celkové rozmery	120 x 184 x 52mm(F) 125 x 183 x 50mm (DF)
rozmer montážnej krabice	98 x 165 x 40mm
spôsob montáže	zapustená (na povrch s doplnkovou strieškou)
relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



## DRC-4BP

Odolná čiernobiela kamerová jednotka s čelným krytom zo zliatiny a s kovovým tlačítkom vo vyhotovení antivandal. Príslušenstvom kamery je držiak pre horizontálne natočenie kamery pod uhlom 45°.

### Technické parametre DRC-403DF

typ kamery	CCD 270000pixelov
minimálne osvetlenie	0,1lux 30cm od kamery
zorný uhol kamery	horizontálny: 75°; vertikálny: 55°
napájanie	12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota	-10°C až +50°C
hmotnosť	0,25kg
celkové rozmery	50,2 x 118 x 52mm
spôsob montáže	na povrch
spínacie relé pre dverový zámok	max. 50V/1A



# viac užívateľský domový videosystém Commax



**Pomocou 4" čiernobieleného monitoru kedykoľvek vidíte, čo sa deje pred Vašími dverami.**

Viac užívateľský domový videosystém má viacero výhod, medzi ktoré patrí hlavne to, že jednotlivé zariadenia systému sa medzi sebou prepájajú za pomoci iba štyroch vodičov. Systém sa skladá z viactlačítkovej kamerovej jednotky, ku ktorej možno pripojiť tlačidlový rozširujúci modul, zdroj elektrickej energie a jednotlivé videotelefony, pričom ku každému videotelefonu možno pripojiť ďalšiu samostatnú kameru (DRC-403A/F/DF).

## APV – 4CME/2

Adresný videotelefon s dvoma kamerovými vstupmi. Adresa videotelefonu sa určuje nastavením prepínačov na jeho zadnej strane, čo robí inštaláciu veľmi rýchlou a jednoduchou. Telefón má dve svorkovnice pre zapojenie kamier. Prvá je adresná, na druhú neadresnú možno pripojiť ďalšiu jednougávateľskú kameru. Jednou z ďalších funkcií je možnosť otvárania elektrického zámku dverí pomocou tlačítka na monitore.



### Technické parametre APV-4MB/2

napájanie	220V AC
prikon	max. 32VA
obrazovka	4" plochá
rozmery	196 x 232 x 68mm
hmotnosť	1,5kg
prevádzková teplota	0°C až +40°C

DRC-4BP

DRC-403F

DRC-403DF



## DRC – 2AM



Kamera pre dvoch účastníkov s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm

## DRC – 4AM



Kamera pre štyroch účastníkov s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm

## DRC – 6AM / DRC-8AM

Kamera pre 6./8. účastníkov s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm  
**Pre snimanie obrazu za zlej viditeľnosti a v tme používajú všetky kamery osvetlenie pomocou zabudovaných infra LED diód.**



## DRC – 14AS

14 tlačidlový rozširujúci modul s povrchom z eloxovaného duralu. Rozmery: 124 x 316mm



## Jednoužívateľské farebné videotelefony



CDV-50	CDV-50A	CDV-4HC
Rozmery 285X222X68mm	Rozmery 245x175x45mm	4" LCD displej Rozmery 188x208x55mm
5" TFT LCD displej		
Prevádzková teplota 0°C až +40°C		
Ovládanie elektrického dverného zámku		
4-vodičové zapojenie		
Montáž na stenu		
Napájanie 230V AC		

## Vonkajšia farebná kamera



### DRC-4HC

- Napájanie 14V DC (z monitora)
- 4-vodičové zapojenie
- Prevedenie pre použitie v exteriéri
- Zápustná montáž
- CCD kamera
- Rozmery 123x187x16mm
- Nastavenie kamery horizontálne/vertikálne
- Pracovná teplota -10°C až +50°C