

EVC-BS-BX348A



Technický popis:

Kvalifikácia: Silver line

Kategória: Štandardná Kamera

Snímač: 1/3" LG CCD

Rozlíšenie: 512 × 582

Počet riadkov: 480 TVr

Svetelná citlivosť: 0,03 Lux / F1,4

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlaced

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 kHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >52 dB

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: ZAP

Rýchlosť uzávierky: 1/50 ÷ 1/100000s

Ovládanie clony: DC / Video

AGC (Automatic gain control): ZAP

Gama korekcie: 0,45

BLC (Black light compensation): AUTO

Objektív: C / CS

Napájanie: 12V DC

Pracovná teplota.: -10 ÷ +50 (°C)

Rozmery: 55 × 60 × 120 mm

Hmotnosť: 0,2 kg

Spotreba: 150,4mA

EVC-CS-BX442A



Technický popis:

Kvalifikácia: Silver line

Kategória: Štandardná kamera

Snímač: 1/4" Sharp CCD

Rozlíšenie: 512 × 582

Počet riadkov: 420 TVr

Svetelná citlivosť: 1 Lux

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlaced

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >48 dB

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: ZAP

Rýchlosť uzávierky: 1/50 - 1/100000s

Ovládanie clony: DC / Video

AGC (Automatic gain control): ZAP

ALC: Nízka - Vysoká

Auto white balance (AWB/ATW): ZAP

Gama korekcie: 0,45

BLC (Black light compensation): AUTO

Objektív: C / CS

Napájanie: 12V DC

Pracovná teplota: -10 ÷ +50 (°C)

Rozmery: 50 × 55 × 120 mm

Hmotnosť: 0,2 kg

Spotreba: 169mA

EVC-CG-BX355A



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: Štandardná kamera

Snímač: 1/3" Panasonic SuperView CCD

Rozlíšenie: 752 × 582

Počet riadkov: 550 TVr

Svetelná citlivosť: 0,5 Lux / F1,4

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlaced

Horizontálna sním. frekvencia: 15.625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >48dB

Video výstup (75 Ohm): 1.0 Vp-p, 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: ZAP - VYP

Rýchlosť uzávierky: 1/50s ÷ 1/110000s

Ovládanie clony: DC / Video

AGC (Automatic gain control): ZAP

ALC: Nízka - Vysoká

AWB/ATW (Auto white balance): ATW - HLD

Gama korekcie: 0,45

BLC (Black light compensation): ZAP - VYP

Objektív: C / CS

Napájanie: 12 V DC (+/-10%)

Pracovná teplota: -10 ÷ +60 (°C)

Rozmer: 57 × 57 × 117 mm

Hmotnosť: 0,6 kg

Spotreba: 195mA

EVC-CG-DN342AT



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: Day & Night kamera

Snímač: 1/3" Sony SS-11 CCD

Rozlíšenie: 752 × 582

Počet riadkov: 420 TVr

Svetelná citlivosť: 0.5 Lux / F1.4

Synchronizácia: Vnútorný

Snímací systém: 2:1 Interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15.625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >48 dB

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p, 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: ZAP - VYP

Rýchlosť uzávierky: 1/50 - 1/100000 s

Ovládanie clony: DC / Video

ICR: ZAP - VYP (filter motor LQFP change)

AGC (Automatic gain control): ZAP / VYP

ALC: Low - High

Automatické vyvažovanie bielej (AWB/ATW): ATW / AWB

Gama korekcie: 0.45

BLC (Black light compensation): ZAP / VYP

Objektív: C / CS

Napájanie: 12V DC, 3.6W

Pracovná teplota: -10 - +60 (°C)

Rozmer: 61 × 128 × 66 mm

Hmotnosť: 0.6 Kg

EVC-CP-DN348XT (EVC-CP-DN348BT)



Technický popis:

Kvalifikácia: Platinum line

Kategória: Day & Night kamera

Snímač: 1/3" Sony CCD

Rozlíšenie: 752 × 582

Počet riadkov: 420 TVr

Svetelná citlivosť: 1 Lux / F1.2

Synchronizácia: Vnútoraná / Nastaviteľná DIP prepínačmi

Horizontálna sním. frekvencia: 15.625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >50 dB

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p, 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: ZAP / VYP / Manuálne nastavenie

Rýchlosť uzávierky: 1/50 - 1/10 000 s

Ovládanie clony: DC / Video

ICR: ZAP / VYP (filter motor LQFP change)

AGC (Automatic gain control): AGC / SAGC (Super Auto Gain Control)

ALC: Nízka / Vysoká (DC úroveň)

AWB/ATW (Auto white balance): ATW / MWB (Manual White Balance)

Gama korekcie: 0.45

BLC (Black light compensation): ZAP / VYP

Objektív: C / CS

Napájanie: 99 - 256V AC, 3.4W

Pracovná teplota: -10 - +50 (°C)

Rozmer: 63.9 × 133.4 × 64 mm

Hmotnosť: 0.49 Kg

EVC-CS-IRB442A



Technický popis:

Kvalifikácia: Silver line

Kategória: IR kamera

Snímač: 1/4" Sony CCD

Rozlíšenie: 512 × 582

Počet riadkov: 420 TVr

Svetelná citlivosť: 1 Lux / 0 Lux with IR LED ON

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >52 dB

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto, 1/50 ÷ 1/100000s

Automatické vyvažovanie bielej (AWB/ATW): Auto

Gama korekcie: 0,45

Objektív: 6 mm / F2,0

Napájanie: 12V DC, (10%)

Pracovná teplota: -10 ÷ +50 (C)

Rozmery: 75 × 135 mm

Hmotnosť: 0,5 Kg

Dosah IR osvetlenia: 25m

Spotreba: 4W

EVC-CG-IRD353A



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: IR kamera

Snímač: 1/3" Sony CCD

Rozlíšenie: 752 × 582

Počet riadkov: 530 TVr

Svetelná citlivosť: 0,3 Lux / F2,0

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15 625 kHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >48 dB

Video výstup (75 Ohm): 1 Vp-p, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto, 1/50 - 1/100000s

Rýchlosť uzávierky: Auto

AGC (Automatic gain control): Auto

Automatické vyvažovanie bielej (AWB/ATW): Auto

Objektív: Board Lens; 8 mm

Napájanie: 12 V DC

Pracovná teplota: -10 - +50 (°C)

Rozmery: 80×161 mm

Hmotnosť: 0,65 kg

Spotreba: 16 W; IR LED ZAP

EVC-CG-IR355 \square TV (EVC-CG-IR355BTV)



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: IR kamera

Snímač: 1/3 " Sony

Rozlíšenie: 752 \times 582

Počet riadkov: 550 TVr

Svetelná citlivosť: 0.5 Lux / F1.4 ; 0 Lux (IR LED ZAP, dosah: 25 m)

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 Interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15.625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >48 dB

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto, 1/50 - 1/100000s

Ovládanie clony: DC

AGC (Automatic gain control): ZAP

Automatické vyvažovanie bielej (AWB/ATW): ZAP

Gama korekcie: 0.45

BLC (Black light compensation): ZAP

Objektív: 4 - 9 mm / F1.6 Auto Iris

Napájanie: \square : B: 12 - 24V DC / 24V AC | X: 230V AC

Pracovná teplota: -10 - +60 ($^{\circ}$ C)

Rozmery: 115 \times 280 mm

Hmotnosť: 1.6 Kg

Dosah IR: 25 m

EVC-CS-DO442A



Technický popis:

Kvalifikácia: Silver line
Kategória: Dome kamera
Snímač: 1/4" Sharp CCD
Rozlíšenie: 512 × 582
Počet riadkov: 420 TVr
Svetelná citlivosť: 1 Lux / F1.4
Synchronizácia: Vnútoraná
Snímací systém: 2:1 Interlace
Horizontálna sním. frekvencia: 15.625 KHz
Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz
S/N koeficient: >48 dB
Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný
Automatická elektronická uzávierka: ZAP
Rýchlosť uzávierky: 1/50 - 1/100000s
AGC (Automatic gain control): ZAP
Automatické vyvažovanie bielej (AWB/ATW): ZAP
Gama korekcie: 0.45
Objektív: 3.6 mm
Objektív: Board Lens
Napájanie: 12V DC
Pracovná teplota: -10 - +45 (°C)
Rozmery: 100 × 75 mm
Hmotnosť: 0.3 Kg

EVC-CS-DV442AIR



Technický popis:

Kvalifikácia: Silver line

Kategória: Antivandal kamera

Snímač: 1/4" Sharp CCD

Rozlíšenie: 512 × 582

Počet riadkov: 420 TVr

Svetelná citlivosť: 1 Lux / 0 Lux with IR LED ON

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlaced

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >52 dB (AGC OFF)

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: ZAP

Rýchlosť uzávierky: 1/50 ÷ 1/100000s

AGC (Automatic gain control): Auto

AWB/ATW (Auto white balance): Auto

Gama korekcie: 0,45

BLC (Black light compensation): Auto

Objektív: 3,6 mm Board Lens

Napájanie: 12V DC +/- 10%

Pracovná teplota: -10 ÷ +50 (°C)

Rozmery: 95×85 mm

Hmotnosť: 0,35 kg

Spotreba: 204mA s IR LED ZAP

EVC-CG-DO442AVF



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: Dome kamera

Snímač: 1/4" Panasonic CCD

Rozlíšenie: 512×582

Počet riadkov: 420 TVr

Svetelná citlivosť: 0.92 Lux

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15.625 kHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N Koeficient: >48 dB

Video výstup (75 Ohm): 1 Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto, 1/50÷1/110 000s

AGC (Automatic gain control): ZAP

APG: ZAP

AWB/ATW (Auto white balance): ZAP

Gama korekcie: 0.45

Objektív: 4-9 mm

Napájanie: 12V DC

Pracovná teplota: -10 ÷ +60 (C)

Rozmery: 117×74 mm

Hmotnosť: 0.3 kg

EVC-CG-DO355AVF



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: Dome kamera

Snímač: 1/3" Panasonic CCD

Rozlíšenie: 752×582

Počet riadkov: 550 TVr

Svetelná citlivosť: 0.5 Lux

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15.625 kHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >48 dB

Video výstup (75 Ohm): 1 Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto, 1/50÷1/110 000s

AGC (Automatic gain control): ZAP

APG: ZAP

AWB/ATW (Auto white balance): ZAP

Gama korekcie: 0.45

Objektív: 4-9 mm

Napájanie: 12V DC

Pracovná teplota: -10 ÷ +60 (C)

Rozmery: 143×95 mm

Hmotnosť: 0.45 kg

EVC-CG-DV442AF



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: Antivandal kamera

Snímač: 1/4" Panasonic CCD D5

Rozlíšenie: 512 × 582

Počet riadkov: 420 TVr

Svetelná citlivosť: 0,92 Lux / F1,4

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 interlaced

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 kHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >48 dB

Video výstup (75 Ohm): 1 Vp-p, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto, 1/50÷1/100 000s

AGC (Automatic gain control): Auto

AWB/ATW (Auto white balance): Auto

BLC (Black light compensation): Auto

Objektív: 3,6 mm

Napájania: 12V DC +/- 10%

Pracovná teplota: -10°C ÷ +60 (°C)

Rozmery: 125×80 mm

Hmotnosť: 0,8 kg

Spotreba: 131mA

EVC-CG-BU338A



Technický popis:

Kvalifikácia: Gold line

Kategória: Nábojnicová kamera

Snímač: 1/3" Sharp CCD

Rozlíšenie: 500 × 582

Počet riadkov: 380 TVr

Svetelná citlivosť: 0,07 Lux

Synchronizácia: Vnútoraná

Snímací systém: 2:1 Interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: max 48dB

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto, 1/50 - 1/100000s

AWB/ATW (Auto white balance): Auto

Gama korekcie: 0,45

Objektív: 3,6 mm board lens

Napájanie: 12V DC +/- 10%

Pracovná teplota: -10 ÷ +45°C

Rozmery: 24 × 80 mm

Hmotnosť: 0,1 kg

Spotreba: 125,9mA

EVC-CP-DN353XTW (EVC-CP-DN353BTW)



Technický popis:

Kvalifikácia: Platinum line

Kategória: Day & Night kamera

Snímač: 1/3" Sony CCD

Rozlíšenie: 795 × 596

Efektívne rozlíšenie: 752 × 582

Počet riadkov: 530 TVr farebný režim / 580 TVr ČB režim

Svetelná citlivosť: 0,1 Lux day&night režim ZAP / 0,003 Lux DSS / F1,2

Synchronizácia: Vnútna

Snímací systém: 2:1 interlace

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 kHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

S/N koeficient: >50 dB

Video výstup (75 Ohm): 1 Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

Automatická elektronická uzávierka: Auto / Manual, 1/50 - 1/100000s

Ovládanie clony: DC / Video / AES

AGC (Automatic gain control): AGC / SAGC (Super AGC)

ALC: Auto

AWB/ATW: AWB / Vnútné / Vonkajšie / MWB

Gama korekcie: 0,45

BLC (Black light compensation): ZAP / VYP

Objektív: C / CS

Napájanie: 90÷240V AC

Pracovná teplota: -10 ÷ +50 (°C)

Skladovacia teplota: -20 ÷ +70 (°C)

Rozmery: 63,9 × 64 × 133,4 mm

Hmotnosť: 0,49 kg

Ovládacia jednotka: RS 422 / RS 485 / (RS 232, voliteľné IR príslušenstvo)

Spotreba: 3,4W

EVC-CP-DV353AW



Technický popis:

Kvalifikácia: Platinum line

Kategória: Antivandal kamera

Snímač: 1/3" SONY HQ1 CCD

Rozlíšenie: 752×582

Počet riadkov: 530 TVr / 580 (nočný režim)

Svetelná citlivosť: 0,03 Lux / 0,003 Lux (nočný režim)

Synchronizácia: Vnútoraná

Digitálny zoom: 3x (vnútorný)

Snímací systém: 2:1 interlaced

Horizontálna sním. frekvencia: 15,625 KHz

Vertikálna sním. frekvencia: 50 Hz

Video výstup (75 Ohm): 1Vp-p / 75 Ohm, kompozitný

AGC (Automatic gain control): ZAP

BLC (Black light compensation): AUTO

Objektív: C / CS

Napájanie: 12V DC

Maximálna spotreba: 250mA