

- Až 5000 prístupových kartičiek
- Pomocné relé pre aktiváciu/deaktiváciu zabezpečovacieho systému
- Použitie integrovanej klávesnice, čítačky alebo oboch
- Integrovaná alebo externá ioProx čítačka
- Čítací dosah do 10cm
- Jednoduché programovanie z klávesnice
- Vysoká miera bezpečnosti - skrytý reléový modul
- Záznam v zariadení
- Možná funkcia núdzového signálu

ioPass je plne programovateľný autonómny prístupový systém, ktorý umožňuje vstup pomocou technológie proximity, klávesnice alebo oboch až pre 5000 užívateľov. Programuje sa priamo zo samotného zariadenia. Je možný v dvoch modeloch: s internou alebo externou proxí čítačkou.

Jednoduché programovanie

Programuje sa priamo z klávesnice s vizuálnym potvrdením každej operácie na 16-miestnom dvojriadkovom LCD displeji.

Zámok pri nesprávnom kóde

Z dôvodu ochrany pred neautorizovanými osobami so zlým kódom systém v prípade neautorizovaného prístupu aktivuje poplachové relé a/alebo automaticky vymaže číslo karty po piatich pokusoch - pokiaľ je táto voľba zapnutá.

Integrovaná alebo externá ioProx čítačka

vyrábajú sa dva modely ioPass: S integrovanou čítačkou pre interiér a s externou čítačkou pre použitie v exteriérovom prostredí. Externá čítačka poskytuje antivandal ochranu a ochranu pred poveternosťnými vplyvmi.

Vysoká miera bezpečnosti s oddeleným reléovým modulom

Reléový modul ioPass je oddelený od samotnej čítačky a môže byť umiestnený vo vnútri steny či stropu.

Technické parametre

Typický dosah	10cm
Napájacie napätie	12V DC
Maximálny odber	300mA
Rozmery (cm)	15 x 11 x 4,5
Hmotnosť	380g
Farba	sivá
Materiál obalu	ABS
LED signalizácia	dvojfarebná (zelená/červená)
Bzučiak	piezo
Prevádzková teplota	0° až 50°
Prevádzková vlhkosť	5% až 95%
Maximálne vzdialenosti	ovládač a čítačka 150m, 2 krútené páry ovládač a relé 150m, 2 krútené páry relé a napájací zdroj 150m, 1 pár doporučený napájací zdroj 12V DC 1A
Vstup dverného kontaktu	NO alebo NC - nastaviteľný
Reléový výstup	NO a NC, 3A, 24V DC
Časovač relé	1 až 255 sec.
Záznam	V zariadení, posledných 385 kariet
Kompatibilné karty	ioProx karty P10SHL, P20DYE, P30DMG a P40KEY

