

BGSM-G

Komunikátor BGSM-G je univerzálny bezdrôtový komunikátor, ktorý dokáže odosielať SMS správy, odosielať prenos na PCO cez GPRS pomocou ContactID a simulovať pevnú telefónnu linku pri jej poruche alebo ju úplne nahradiť. Po pripojení k telefónu možno cez toto zariadenie volať do GSM siete.

- Simuluje telefónnu linku
- Pri poruche pevnej linky automaticky prepína do GSM siete
- 4 vstupy – každý vstup dokáže signalizovať narušenie a obnovenie stavu
- 4 programovateľné a ovládateľné výstupy
- Miesto pre akumulátor 12V/1,2Ah (je potrebný pre správnu prevádzku zariadenia)
- Tamper ochrana
- Prepäťová ochrana telefónnej linky
- 2 SMS správy pre každý vstup a 5 stavových SMS správ
- 8 telefónnych čísel pre SMS
- 4 telefónne čísla pre ContactID
- 95 telefónnych čísel pre ovládanie výstupov
- Ovládanie výstupov cez SMS alebo prezvonením z naprogramovaného čísla



Technické parametre

Popis	BGSM-G / EU
Požiadavky na napájací zdroj	
Napájacie napätie	13,8 V DC $\pm 2\%$
Prúdový odber	120mA (JP3=VYP a s internou batériou) alebo 700mA (JP3=ZAP)
Batéria	Dobývateľný uzavretý akumulátor 12V/1,2Ah
Parametre zariadenia	
Prúdový odber v standby	125mA
Prúdový odber pri poplachu	450mA
Výstupy	4 možné výstupy s otvoreným kolektorom spínaným k zemi, 50mA
Pracovná frekvencia	900/1800MHz
Zisk antény	1,5dB
Max. odpor slučky vodičov medzi zariadením pripojeným do série k LI	1kohm
Max. počet paralelne pripojených zariadení k LI	2
Prevádzkové podmienky	5°C až 40°C
Rozmery	138x224x55mm
Hmotnosť	900g