

KYO

Unit


4.8.32 zón



BENTEL
SECURITY

Séria Kyo Unit

Kyo4, Kyo8, Kyo32 schéma systému:



Séria Kyo Unit

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Zóny

- 4, 8 alebo 8 zón rozšíriteľných na 32 zón ústredne
- Plus jedna 24 hod zóna
- 4 partície (4, 8 zónove ústredne) alebo 8 partitícií (32 zón)
- Až 6 Otrasových Vibračných vstupov (programovateľná citlivosť)

Výstupy

- 1 Relé (vonkajšia zálohovaná siréna)
- Až 14 výstupov s otvoreným kolektorom
- (150mA, 3 na doske)

Partície

- 4 partície (4, 8 zónové ústredne) alebo 8 partitícií (32 zón)
- Kontrola nečinnosti
- Kontrola nedbalosti



Séria Kyo Unit

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

KOMUNIKÁTOR

- Až 8 telefónnych čísel
- Digitálny multi-protokolový komunikátor
- Hlasový volač (príslušenstvo NC2/VOX doska)
 - Odpočúvanie
 - Obojsmerná komunikácia
- Up / down loading (1200 bps)
- Kontrola a ovládanie na diaľku
- Automatické odosielanie správ
- Ovládanie cez DTMF
 - Aktivácia
 - Deaktivácia
 - Nulovanie alarmu
 - Ovládanie výstupov (domácich zariadení)
 - Odpočúvanie (možné s NC2/VOX)
 - Obojsmerná komunikácia (možné s NC2/VOX)



Séria Kyo Unit

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Ďalšie

- 24 užívateľských kódov
- 128 ovládačov / kariet (aktiv./deaktiv./partiálna aktiv.)
- Plánovanie, udalosti v reálnom čase
- Záznam 128 (Kyo4 – Kyo8) alebo 256 (Kyo32) udalostí
- 50 možnosti flexibilnej konfigurácie
- Rozpoznanie viac ako 450 udalostí
- Jednoducho programovateľný PC softvér
- Systém plne ovládateľný pomocou PC (lokálne alebo na diaľku)
- Veľmi jednoduché programovanie z klávesnice



Séria Kyo Unit

NOVÉ VLASTNOSTI (verzia 2.00)



- Možnosť voľby "AND" (vyvolanie alarmu, ak sú narušené dve zóny)
- Dvojitý pulz zóny (2 narušenia tej istej zóny vyvolajú alarm)
- Hlásenie poruchy pri chýbajúcom bezdrôtovom zariadení
- Maximálne príchodové / odchodové oneskorenie 250 sekúnd (od 99 sekúnd)
- Programovanie ovládačov / kariet pomocou PC softvéru „Kontrolný“ kód, ak je partícia deaktivovaná týmto kódom, bude automatický re-aktivovaná po uplynutí naprogramovaného kontrolného času



Séria Kyo Unit

NOVÉ VLASTNOSTI (verzia 2.00)

- 
- Monostabilné Výstupy, ak nastane naprogramovaná udalosť, ústredňa dokáže aktivovať výstup na naprogramovaný čas
 - Aktivácia výstupu stlačením klávesy na 4 sekundy
 - Možnosť zastaviť tel.volania pomocou užívateľského kódu (jedna voľba pre každý kód)
 - Počas obojsmernej komunikácie možnosť DTMF menu
 - Zistenie stavu aktivácie pomocou DTMF (ústredňa bude odpovedať audio signálmi)
 - Hlasové správy pomocou DTMF tónu



Séria Kyo Unit

NOVÉ VLASTNOSTI (verzia 2.00)

- Možnosť zapnutia automatický vypnutých zón pri deaktivácii
- Možnosť zapnúť/vypnúť tamper rušenia
- Možnosť utíšenia sirény počas diaľkového odpočúvania
- Možnosť uzamknutia klávesnice po vložení 4. nesprávnych kódov (dve minúty)
- Možnosť prehratia hlasových správ počas:
 - Odchodového oneskorenia (správa 6)
 - Príchodového oneskorenia (správa 7)
 - Timeoutu auto-aktivácie (správa 8)



Séria Kyo Unit

NOVÉ VLASTNOSTI (verzia 2.00)

- Možnosť spustenia bzučiaku klávesnice počas pred-aktivačného času
- Možnosť aktivácie výstupu pre signalizáciu aktivovania systému (krátky signál sirény)
- Možnosť rýchlej aktivácie partícií:
Ak je táto voľba povolená, možno ju použiť nasledovne:
Klávesa 1 + klávesa ON pre aktiváciu partície 1
(ak je klávesa priradená k partícií) atď...
- Výstup dát záznamu udalostí systému pomocou interface RS232



Séria Kyo Unit

NOVÉ VLASTNOSTI (verzia 2.00)

- Ústredňou rozlíšiteľný kód a ovládač
- Funkcia “AND“ pre kód, kartu alebo ovládač (iba deaktivácia):
Napr.: ak je naprogramovaný kód1 a klávesa1 (v oboch prípadoch ovládajú partíciu 1) na funkciu “AND“, po zadani kódu1 a stlačení klávesy1 sa deaktivuje partícia1.
- Programovanie z LCD klávesnice
- Nový prijímač pre osem bezdrôtových zón a osem ovládačov RF5108 (Kyo8W)



Séria Kyo Unit

Kyo8, Kyo32 bezdrôtový systém

- 2 druhy prijímačov
 - Vector/Rx8
 - 8 zón
 - 16 ovládačov



- Vector/RX
- 32 zón
 - 16 ovládačov



Systém Kyo Unit

Nové možnosti bezdrôtového systému: Kyo8W



AMD10



ARC20




AMC10



ASD20

VECTOR-RX8



VECTOR-RX



Hybridný systém

Kyo8W

- Až 8 zón
- Až 8 bezdrôtových zón

Kyo32

- Až 32 zón
- Až 32 bezdrôtových zón



Projekt UNIT


Minimálna cena , maximálny výber:



BOX-M



BOX-P



K4



K8



K8W



K32



TRF

