



- GSM modul s hlasovým kanálom, 2. vstupmi a 2. reléovými výstupmi (NO, NC).
- Umožňuje posielat' a prijímať SMS (50 znakov) a vyzvárať (príp. prehrávať hlasové správy) až na 4 telefónne čísla.
- Dokáže prenášať pulzné formáty a CONTACT ID a možno prostredníctvom nej volať do mobilnej siete.
- Možnosť nastavenia citlivosti vstupu a dĺžky pulzu výstupného relé.
- Umožňuje periodicky odosielať testovaciu správu (0 až 30 dní) a správu signalizujúcu poruchu napájania.
- Možnosť ovládania výstupov jednoduchým prezvonením bez odpočítania kreditu (na základe identifikácie volajúceho čísla).

- Možnosť programovania pomocou PC alebo SMS.
- Jednotlivým vstupom a výstupom možno priradiť názvy.
- Vstupy sa aktivujú pripojením na záporný potenciál napájania GND.
- Vstupy a výstupy je možné rozšíriť pomocou expandérov a možno pripojiť hlasový expandér pre 8 správ o celkovej dĺžke 60s.

Možnosti rozšírenia prostredníctvom expandérov

VT 01 – expandér so 4. vstupmi a 2. reléovými výstupmi

VT 02 – expandér so 6. reléovými výstupmi

VT 03 – expandér so 4. vyváženými vstupmi a kontrolou napájacieho napätia

VT 04 – hlasový modul pre 8 správ, 6 vyvážených vstupov a 2 reléové výstupy, kontrola napájacieho napätia, výstup externej LED.

Napájacie napätie	10 až 15V
Odber v kľudovom stave	80mA
Maximálny odber	1,5A